










珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)		
1	海尔	空气能热水器	5P主机, 5吨水箱		套	1	30059.60		型号: KF435-X 制热量: 19KW、 额定功率: 4.33KW、 最高设置温度: 60℃、 能效: 3级、 尺寸: 700*700*900、 重量: 145KG 5T圆形保温一体机定制专用水箱直径1.6米, 高2.4米 恒压: 金龙1.0-2.5可调式压力控制器, 带止回阀 循环泵: 新沪400, 进出水口径: DN25 最大扬程: 21m, 最大流量: 6m³/h 输入功率: 680W 增压泵: 新沪600, 进出水口径: DN25 最大扬程: 25m, 最大流量: 6.8m³/h 输入功率: 880W 线路: 主机供电: BVR4mm² 国标 水泵供电: BVR1.5mm² 国标	前面图片是已经安装好的, 现场只需水电工接水电就可以了, 报价已含吊车费用。
2	美的	空气能热水器	5P主机, 5吨水箱		套	1	31721.32		机组构成: 分体式 电辅加热: 电辅加热 外机净重: 123kg 防水等级: IPX4 外机尺寸: 外径1038mm; 高1139mm 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 水箱净重: 300kg 水箱尺寸: 外径1790mm; 高2350mm 商品产地: 中国大陆 操控方式: 线控式 能效等级: 三级能效容量: 300L以上特	
3	万和	空气能热水器	5P主机, 5吨水箱		套	1	33306.68		外机净重: 170kg 使用环境温度: -10~45℃ 外机尺寸: 外径906mm; 高1375mm 最大容积: 5000L 电辅加热: 电辅加热 水箱尺寸: 外径2350mm; 高1790mm 绝缘等级: A级 内胆材质: 不锈钢 水箱净重: 100kg 防水等级: IPX5 电压/频率: 380V/50Hz 加热功率: 4290W 制冷剂: R410a 机组构成: 分体式	操控方式: 线控式 容量: 300L 特色: 电辅加热
4	海尔	空气能热水器	10P主机, 10吨水箱		套	1	47187.89		海尔天浴系列循环式空气能 型号: KF870-X/C、 制热量39KW、 能效等级: 3级、 产水量: 840L/H 主机供电: BVR6mm² 国标 主机供电: BVR2.5mm² 国标 水泵供电: BVR1.5mm² 国标 信号线: RVV多股铜线 10吨圆形不锈钢水箱: 内304不锈钢外201 不锈钢 阀, 减震垫等; 不锈钢浮球DN25 黄铜补水二通阀DN25 干丰热水循环泵: 输入功率: 1100W, 输出功率: 750W 干丰热水增压泵: 输入功率: 1100W, 输出功率: 750W 配电控制柜: 不锈钢室外控制箱, 防雷漏保: 珠江牌 液位控制器 碧河回水温控 钢槽: 10#槽钢 PPR水管, 转接头, 保温棉等管件: 联塑牌	包送货, 现场基础, 水电到位包安装、调试。
5	美的	空气能热水器	10P主机, 10吨水箱		套	1	47626.11		机组构成: 分体式 电辅加热: 电辅加热 防水等级: IPX4 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 外机尺寸: 外径1120mm; 高1558mm 外机净重: 152kg 水箱净重: 400kg 水箱尺寸: 外径2400mm; 高2500mm	
6	万和	空气能热水器	10P主机, 10吨水箱		套	1	60332.98		加热功率: 9050W 最大容积: 10000L 使用环境温度: -10~45℃ 电辅加热: 电辅加热 绝缘等级: A级 水箱净重: 140kg 内胆材质: 不锈钢 外机净重: 250kg 防水等级: IPX5 电压/频率: 380V/50Hz 制冷剂: R410a 机组构成: 一体式 水箱尺寸: 外径2200mm; 高2400mm	
7	定制产品	空气能热水器	40P主机, 40吨水箱		套	1	154611.90		海尔10匹循环式热水机 (4台) 型号: KF870-X/C、制热量: 39KW、额定功率: 9.4KW、 最高设置温度: 60℃、 能效: 三级, 能效系数: 4.14 尺寸: 1390*786*1810、 重量: 350KG 阀门: 不锈钢浮球DN25 黄铜补水二通阀DN25 黄铜回水二通阀DN25 线路: 主机供电: BVR6mm² 国标 水泵供电: BVR1.5mm² 国标 信号线: RVV多股铜线 管道: 循环水PPR40保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温管 PPR32保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温管 PPR32保温管: 内PPR, 外PVC, 中间聚氨酯发泡保温管 水箱(含电辅) (2个) 20T圆形保温水箱直径2.82米, 高3.55米、水箱内含电辅; 内304, 外201, 中间5cm聚氨酯发泡保温 循环泵、增压泵: PUN750, 进出水口径: DN32 最大扬程: 25m, 最大流量: 12m³/h 输入功率: 1100W 配电柜: 不锈钢室外控制箱 防雷漏保: 防雷漏保: 珠江3P+N; 32A 2个; 珠江1P+N 32A 1个; 液位控制器 1个;	包送货, 现场基础, 水电到位包安装、调试。












珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)			
8	海尔	波轮洗衣机	XQB100-Z206		台	1		1204.31	自动化程度 全自动 开门方式 顶开式 排水方式 下排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 能效等级 2级 保修信息 保修政策 全国联保 质保时间 3年	洗衣参数 洗涤容量 10kg 脱水容量 10kg 洗净比 0.9 程序控制 预约功能 支持 电源及其他 电源性能 220V/50Hz 产品尺寸 550×570×930mm 产品重量 35kg	包送货安装
9	TCL	波轮洗衣机	B100F5		台	1		2004.31	总容积10KG 排水方式下排水 控制方式电脑控制 颜色：极地灰 开门方式顶开式 电机类型普通电机 定频/变频：定频 显示方式LED 能效等级二级 箱体材质喷粉板 特色功能	洗净比0.8 产品尺寸(高*宽*深)955*580*590 产品重量39KG 内筒材质不锈钢 洗涤功率(W)500 脱水功率(W)470 洗涤容量(kg)10 脱水容量(kg)10 电源规格220V/50Hz	包送货安装
10	小天鹅	波轮洗衣机	TB100PM01DY		台	1		2727.67	产品类别 波轮式 自动化程度 全自动 开门方式 顶开式 排水方式 下排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 彩钢 能效等级 1级 耗电量 0.108千瓦/小时 电机类型 直驱变频电机	洗涤容量 10kg 脱水容量 10kg 标准用水容量 138L 洗净比 0.90 防缠绕 支持 预约功能 支持 电源性能 220V/50Hz 脱水功率 720W 安全锁 童锁 显示屏 LED数码屏显示	包送货安装
11	TCL	滚筒洗衣机	TG-V80		台	1		1476.95	颜色：芭雷白 旋动即开、一键启动 平底免清洗外桶底 一体成型机身 S形喷淋提升筋 135度广角开门、中途添衣、模糊称重、 自动断电、断电记忆、防缠绕 上排水设计，适用各类排水地漏	洗涤功率：250W 脱水功率：380W 洗涤容量：8.0KG 能效等级：1级 洗净比：1.03 耗电量：0.715 耗水量：57 显示方式：LED灯 净重/毛重：58/62kg 排水方式：上排水	包送货安装
12	海尔	滚筒洗衣机	G100108B12G		台	1		1907.41	产品类别 滚筒式 开门方式 前开式 排水方式 上排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 渗锌钢板 电机类型 变频电机 洗衣程序 顽渍洗，童装洗，羊毛洗，衬衣洗 预约功能 支持 智能保护 自动断电，智能断电记忆，排	能效等级 1级 洗涤容量 10kg 脱水容量 10kg 标准用水容量 54L 洗净比 1.08 水温调节范围 常温-30-40-60-90℃ 电源性能 220V/50Hz 耗电量 0.69千瓦/小时 产品尺寸 600×595×850mm	包送货安装
13	美的	滚筒洗衣机	美的 MD80VT715DS5		台	1		2405.37	产品类别 洗烘一体 自动化程度 全自动 开门方式 前开式 排水方式 上排水 控制方式 电脑控制 内筒材质 不锈钢 箱体材质 镀锌钢板 抗菌类型 双温除菌，AVP抗菌门封圈 喷淋功能 支持，3D喷淋洗 程序控制 洗衣程序 快洗15'，节能洗，婴儿服，羊毛，除菌洗，桶自洁，混合洗，棉麻，大件，羽绒服，单烘干，单脱水 预约功能 支持 智能保护 自动断电，智能断电记忆	能效等级 1级 耗电量 0.742千瓦/小时 电机类型 变频电机 洗衣参数 洗涤容量 8kg 脱水容量 8kg 标准用水容量 56L 洗净比 1.03 干衣功能 烘干 转速选择 1400转/分钟 水温调节范围 95℃ 电源性能 220V/50Hz 安全锁 童锁 显示屏 LED数码屏显示 箱体颜色 老虎银	包送货安装
14	海尔	六门双温厨房冰箱	SLB-1500C3D3		台	1		8580.17	有效容积：冷藏750L 冷冻750L 温度范围：冷藏-1~10℃ 冷冻≤-15℃ 电能消耗：8.56KW.h/24h 净重：180KG 外形尺寸(宽*深*高)：1800*760*1960mm	推荐使用场景：酒店餐饮、餐厅食堂等	包送货
15	星星	六门双温厨房冰箱	BCD-1360FA		台	1		9166.24	冷藏室容积：675L 冷冻室容积：675L 温显方式：LED显示 包装尺寸 长1860mm；宽850mm；高2050mm 产品尺寸 长1800mm；宽740mm；高1950mm 功率：590W 固定方式：脚轮滑动 电压：220V 有无排水孔：有排水孔 是否带锁：不带锁	制冷方式：风冷 能效等级：无能效等级 内胆材质：不锈钢 变频/定频：定频 门款式：六门 控温方式：电脑控温 面板材质：不锈钢	包送货

珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)			
16	澳柯玛	六门双温厨房冰箱	VCF-1390AW		台	1		8536.61	冷冻室容积：695L 冷藏室容积：695L 温显方式：LED显示 产品尺寸：长1820mm；宽700mm；高1915mm 是否带锁：不带锁 电压：220V 有无排水孔：有排水孔 功率：680W	面板材质：不锈钢 制冷管材质：铜 内胆材质：不锈钢 控温方式：电脑控温 变频/定频：定频 制冷方式：风冷	包送货
17	海尔	卧柜	BC/BD-829HEZ		台	1		4411.69	1、五面循环制冷 海尔五面循环制冷技术，实现5面立体循环制冷，均匀制冷，避免冰晶刺破细胞壁，留住营养食材原汁原味。 2、温区可调 -38~10℃宽温度设计，速冻、深冻、冷冻、微冻、冰温、冷藏六温区可调 3、智能电脑控温面板 实时显示箱内实际温度，调温方便快捷，具有超温报警、一键速冻功能，保障食材存储安全。 款式：卧式 开门方式：顶开门 制冷方式：直冷 颜色：白色 容积(L)829 输入功率(W)360 额定冷冻耗电量(kw.h/24h)1.88 冷冻星级四星级 能效等级2级 重量(kg)101 噪声dB(A)55 产品尺寸(宽*深*高) 612*664*695		包送货
18	星星	卧柜	BD/BC-898GE		台	1		4497.25	开门方式：顶开门控温方式：机械控温变频/定频：定频		包送货
19	澳柯玛	卧柜	BD/BC-828SNA		台	1		4582.61	商品产地：中国大陆 能效等级：二级能效 变频/定频：定频 类型：单温 控温方式：机械控温 功能：冷冻 制冷方式：直冷内胆 材质：冷轧板 开门方式：顶开门容量：828L	电压：220V 固定方式：脚轮滑动 是否带锁：带锁 功率：220W 有无防鼠板：有防鼠板 毛重：58kg 产品净重：51kg 产品尺寸：长2415mm；宽689mm；高952mm	包送货
20	康宝	消毒柜	XDR880-A1		台	1		8969.52	用途：商用 面板材质：不锈钢 消毒星级：二星级 电压：220伏特 功率：3250瓦特 净重：150千克 容量：880升 消毒方式：远红外线高温消毒	外型尺寸 1380*680*1920 内胆承重（单层）:25 消毒星级 二星级 外观设计 不锈钢机身 其他性能 温度控制精确可靠，整体填充发泡层厚度大10mm，双层排气孔，内置高灵敏度温控器	包送货
21	圣托	消毒柜	RTD1700-R10		台	1		9404.91	品产地：广东顺德 类型：厨房餐具消毒柜 消毒方式：高温，紫外线+臭氧，紫外线+臭氧+高温 操控方式：电脑式 额定电压：220V 消毒星级：二星级 安装方式：立柜式 容量：300L以上 特色功能：热风循环；紫外线；高温		包送货
22	德玛仕	消毒柜	XDR980F-1A		台	1		11115.81	类型：厨房餐具消毒柜 消毒方式：高温 操控方式：电脑式 额定电压：220V 特色功能 热风循环；高温；大容量 消毒星级：二星级 安装方式：立柜式	容量：300L以上 产品净重：245kg 额定功率：4800W 层架载物重量：30kg 内胆材质：不锈钢 外形尺寸 长1505mm；宽650mm；高1990mm 面板材质：不锈钢 消毒星级：二星级	包送货
23	康宝	消毒柜	XDZ320-VA1		台	1		2036.15	颜色：黑色 产地：顺德 产品类型：立式柜 控制方式：机械控制 消毒方式臭氧+高温 消毒星级二星 消毒柜面板材质不锈钢 核心技术高温 特色功能高温	容积(L)：320 层架载物重量(kg)3 消毒温度(上层)(℃)65 消毒温度(下层)(℃)125 消毒时间(上层)(min)45 消毒时间(下层)(min)15 额定功率(W)1300 电压/频率(V/hz)220V~50Hz	包送货
24	容声	消毒柜	380-RQ230A		台	1		2661.73	产品类型：立式消毒柜 容积：292升 安装方式：立式 控制方式：触控式 外形尺寸(长x宽x高) 570*475*1610毫米 用途：家用 上下层独立控制，支持 消毒方式：高温 消毒星级：二星级		包送货









珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)		
25	华帝	消毒柜	ZTP380-GBC18		台	1		3006.97	商品毛重: 40.8kg 商品产地: 中国大陆 类型: 立式消毒柜 消毒方式: 高温, 中温, 负离子 容量: 297L 消毒星级: 二星级 额定功率: 1200W 适合人数: 10-12人 外形尺寸 (长x宽x高) 575*475*1630毫米	包送货
26	安吉尔	商用净水器	J2313ROS63		台	1		7073.33	产品类型 商用净水器 适用水源 市政自来水 适用范围 商用, 家用 适用水压 0.1-0.3Mpa 5级过滤 过滤: 3*复合滤芯+RO+大T33 规格参数 产品尺寸 410*197*510mm 产品重量 14kg 额定频率 80Hz 安装方式 厨下式 功能参数 工作原理 反渗透	
27	安吉尔	壁挂式管线机	Y2611BK-K-G		台	1		1526.86	适用水源 市政自来水 适用水压 0.1-0.4Mpa 出水水质 直接饮用 5级过滤 无滤芯 规格参数 产品尺寸 310*76*398mm 额定频率 2200Whz 安装方式 壁挂式	
28	安吉尔	压力储水桶	11G		个	1		702.10		
29	安吉尔	PE管	2分		米	1		6.02		不包套管
30	安吉尔	净水机	SA-UFS2500		台	1		2829.74	产品类型 管道机 净水效果 除重金属 适用水源 市政自来水 适用水压 0.1-0.3Mpa 外形设计 食品级不锈钢机身 产品尺寸 825*114mm 产品重量 6.8kg 其它性能 额定流量: 2500L/h 其它特点 大出水量, 超滤过滤膜, 可冲洗滤芯, 智能锁水环, 滤芯, 纯物理过滤	
31	沁园	商用净水	QYGJ-W1-200-20		台	1		7776.89	1、经过五级过滤, 有效滤除有机物、可溶性无机盐、重金属、病原体、硬度、病毒及其他小分子物质等。 2、采用美国反渗透技术, 可使苦咸水、高硬水、含氟水变成清醇可口的高品质饮用水。 3、处理过程不需添加药剂, 不起化学变化, 可直接生饮。 4、操作简易, 可自动化连续供水, 保持水质稳定。 5、不锈钢框架, 喷涂外观, 尊贵大方, 经久耐用。 型号 QYGJ-W1-200-20 适用水源 市政自来水 适用水压 0.1~0.4MPa 适用温度 4~40℃ 产水量 30L/H 储水罐 内置 额定电压 220V~/50Hz 额定功率 90W 过滤精度 0.0001微米 适用人数 60-100人 产品尺寸 (mm) 650*480*1100mm	
32	沁园	壁挂管线机	SXG-V3		台	1		741.27	1、具有省电、噪音低、结构坚固耐用、稳定性好等特点。特别适合办公室、家庭、宾馆、企业、学校等场所使用。 2、采用优质材料制造, 具有轻巧、无毒、寿命长等特点, 整机边缘无棱角、经典童锁设计、净水箱有LED紫外线杀菌。 3、五段调温, 有25/45/65/85/98度水温可以自由选择, 4种常用水量选择, 水量有150/230/300/500毫升随意切换。 4、3秒速热, 拒绝千滚水, 滴滴都是鲜活 适用水源 优质饮用水 适用水压 0.5~0.3MPa 环境温度 4~40℃ 制热功率 2200W 制热方式 速热 (省电、健康) 电源电压 220V~/50Hz 产品尺寸 (mm) 270*60*390	
33	沁园	压力储水桶	11G		个	1		1103.93		
34	沁园	PE管	2分		米	1		6.58		不包套管
35	沁园	净水器	QU-3000		条	1		4257.69	分类: 前置过滤器, 中央净水机安装方式: 中央式出水流量: 1200加仑回收率/废水比: 无额定净水量: 3000升 外形尺寸 (长x宽x高): 930*250*265毫米 净重: 22千克	

珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)			
36	海尔	商用净水	HR0102-800G		台	1		9421.51	健康: RO反渗透5级过滤, 产水品质纯净稳定; 高效: 20寸商用滤芯+20G压力罐, 满足150-300人饮水需求; 便捷: 配套开水器、管线机等加热终端, 满足多点饮水需求。 网器化: 滤芯寿命, 出水TDS和设备状态全程监控, 水质安全放心; 智能故障诊断, 实现主动服务; 外形尺寸 (mm) 440*385*1400 额定电压/频率 220V~50Hz 额定功率 120W 适用水质 市政自来水 适用水压 0.1MPa~0.4MPa 适用水温 5℃~38℃ 环境湿度 ≤90% 显示模式 VFD显示 出水水质 符合《生活饮用水水质处理器卫生与安全—反渗透水质处理器》(2001)的要求 净水流量 120L/H		
37	海尔	壁挂管线机	HLCR03		台	1		1302.45	①大容量: 超大3L热胆, 满足10-20人用水 ②便捷: 超大屏幕空间设计, 便于操作 ③安全: 多重干烧保护设计, 使用更安全 ④节能: 304不锈钢热胆, 采用优质5mm厚保温材料, 保温效果好, 更省电 ⑤整机超薄设计, 壁挂省空间 ⑥热水、保温指示灯设计、触控取水按键, 适用更便捷 外形尺寸 (mm) 320*165*450 额定功率 550W 额定电源 220V~50Hz 适用水质 优质饮用水 适用水压 0.1MPa~0.4MPa 环境温度 4℃~40℃ 相对湿度 ≤90% 显示模式 LCD显示 执行标准 GB/T 22090-2008 制热水能力 5L/H		
38	海尔	压力储水罐	11G		个	1		1212.75			
39	海尔	PE管	2分		米	1		7.14		不包套管	
40	定制产品	燃气双头双尾小炒炉	1800*950*1150		台	1		9409.46	扶手、面板采用201# δ=1.0mm不锈钢磨砂板, 侧板、背板、底衬板等均采用 δ=0.8mm不锈钢磨砂板制作, 不锈钢支架, 低压炉头, 优质燃气阀门, 不锈钢摇摆水龙头, 铸铁一体炉座, φ50mm管通, 配不锈钢可调节脚,	炉底助燃风机2台, 功率/电压: 250W/220V。	包送货、安装
41	定制产品	燃气单头单尾小炒炉	1100*950*1150		台	1		5608.86	扶手、面板采用201# δ=1.0mm不锈钢磨砂板, 侧板、背板、底衬板等均采用 δ=0.8mm不锈钢磨砂板制作, 不锈钢支架, 低压炉头, 优质燃气阀门, 不锈钢摇摆水龙头, 铸铁一体炉座, φ50mm管通, 配不锈钢可调节脚,	炉底助燃风机1台, 功率/电压: 250W/220V。	包送货、安装
42	定制产品	一体式净化油烟机	4400*1100*1000		台	1		24072.96	定制款, 外壳采用优质 δ=1.0mm不锈钢磨砂板制作, 一键启动功能, 集收集、净化、输送于一体, 占用空间小, 噪音低, 约75分贝, 净化率: 65%。		包送货、安装
43	定制产品	不锈钢隔热封墙钢	L=4400		米	1		1139.80	采用201# δ=0.8mm不锈钢磨砂板精工制作封板, 国标角钢、201#不锈钢方管加固, 隔热层施工间距以现场为准。		包送货、安装
44	定制产品	水池	1800*700*800+150		台	1		2769.40	品所涉及的不锈钢材料均为304#材质: 台面/背板采用 δ=1.2mm不锈钢磨砂板一体成型, 沥水盆采用 δ=1.0mm不锈钢磨砂板, 配不锈钢下水器, 不锈钢铜芯立式鹅颈水龙头, φ50*1.2mm不锈钢管脚通配全钢可调节脚。		包送货、安装
45	定制产品	炉拼台	300*950*1150		台	1		526.40	面板/背板采用201# δ=1.0mm不锈钢板制作, 前板采用201# δ=0.8mm不锈钢板制作, 配可调节承重脚		包送货、安装
46	定制产品	四层栅格层架	1500*500*1500		台	1		1167.27	主支架采用201#38*38*1.0mm不锈钢方管制作, 采用38*25*0.8mm、30*15*0.8mm不锈钢扁管制作疏格部分, 配不锈钢可调节脚。		包送货、安装






珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)		
47	定制产品	不锈钢厨柜304工作台	180*80*80cm		套	1		4995.14	产品所涉及的不锈钢材料均为304#材质：采用δ=1.0mm不锈钢磨砂台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪，底封δ=0.6mm防水不锈钢板，层板、侧板、门板及底板均为δ=0.8mm不锈钢磨砂板，轻质静音轨道，Φ50*1.0mm不锈钢脚通，配全钢可调节脚。	包送货、安装
48	定制产品	五格保温工作台	1800*700*800		台	1		5033.33	采用201# δ=1.2mm不锈钢磨砂面板，其它均采用201# δ=1.0mm不锈钢板，优质电组元件，配漏电保护装置，可调节温控，201# Φ 50*1.0mm不锈钢脚通，单台设备配置1/1*100mm份数盒5套，全钢可调节子弹脚。	包送货、安装
49	定制产品	双层工作台	1500*500*800		台	1		1894.92	采用201# δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪加固，底封采用δ=0.6mm不锈钢板防水，层板采用201# δ=1.0mm不锈钢板，柱采用201# Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通，可调节子弹脚。	包送货、安装
50	定制产品	双层工作台	800*700*800		台	1		1767.25	采用201# δ=1.2mm不锈钢磨砂板制作台面/加强筋，面板底附15厘夹板降噪加固，底封采用δ=0.6mm不锈钢板防水，层板采用201# δ=1.0mm不锈钢板，柱采用201# Φ38*1.2mm不锈钢管制脚通，可调节子弹脚。	包送货、安装
51	定制产品	抽油烟导风管/抽油烟弯头	配套出口尺寸		个	1		902.98	采用201# δ=1.0mm不锈钢磨砂板精工制作，一体式净化油烟机出口排油烟管接驳板房外排油烟弯头。	包送货、安装
52	定制产品	不锈钢抽油烟管	400*400		米	1		718.54	采用201# δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，周长超过2米(含2米)需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。	包送货，包安装
53		不锈钢抽油烟管45°弯头	400*400		个	1			采用201# δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米(含2米)需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。	
54		不锈钢抽油烟管90°弯头	400*400		个	1			采用201# δ=1.0mm不锈钢的磨砂板制作，弯头以直管2米计，三通以直管2.5米计，周长超过2米(含2米)需内置加强撑加固，加强撑光洁不阻风。防漏油密封工艺，平板加工时管道四侧作加强筋处理。	
55		排风口不锈钢防虫网	400*400		个	1			优质不锈钢材料制作；现场焊接安装。	
56		法兰、角码、固定码配套			批	1			含管道固定码、角码法兰，专用材料制作；配套管径尺寸加固。	
57		抽排安装辅助五金散件			项	1			拉爆、密封胶、角铁、焊件、螺丝等五金件，安装辅助件。	
58		系统安装辅助设施搭建			项	1			安装烟管搭建辅助架，含安装辅助机械设施，室外安装管道脚手架搭建等。	
59	润贸	单门6盘蒸饭柜	710*650*1100		台	1		3149.34	盘数：6盘，单门单控，微电脑控制系统，功率/电压：6KW/380V，蒸饭量：20KG，可供人数：120—150人，缺水断电，防干烧多重保护。	包送货
60	乐创	蒸饭柜6盘	LC-J-ZGC6		台	1		4997.52	电压：220伏特 功率：9000瓦特 盘数：6个 尺寸：720*640*1150 蒸饭量：20KG， 可供人数：120—150人	

珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)			
61	德玛仕	单门6盘 蒸饭柜	SZXY12B-60Y		台	1		4053.97	燃气款6盘供(90-120人) 天然气 产地: 中国大陆 电压: 220伏特 功率: 3000瓦特 盘数: 6个 尺寸: 710*665*1185 一键启动轻松操作		
62	裕飞永强	全自动电 热开水器	455*340*785		台	1		1687.44	全不锈钢材料制造, 功率: 6KW, 电压: 380V, 容量: 40L, 整体灌注聚氨酯发泡 保温, 高频不锈钢连接件焊接, 全自动控 制, 缺水断电, 防干烧保护系统, 配不锈 钢底座	包送货	
63	康丽源	开水器	K120C		台	1		3429.08	内胆容量: 65升, 供水量: 开水170L/时, 电源: 9KW, 380V 尺寸(CM): 57*26*97 出水方式: 二开	智能显示, 304不锈钢内 胆, 双聚能步进式煮开, 守护健康	包送货
64	鑫鼎豪	开水器	XDH-K60L		台	1		3991.95	商品分类: 双聚能开水器 功能: 开水器的主要作用除菌、除氯、去 除杂质 水箱容量: 40升 供水量: 90升/时 电源: 380V/50Hz 功率: 6KW 产品尺寸: 570*260*730mm	防干烧, 防蒸汽, 防缺 水, 步进加热, 分层进水	
65	苏泊尔	电水壶	SW-15S02A		台	1		112.05	产品类型 电水壶 产品容量 1.5L 产品功率 1500W 产品材质 内胆: 不锈钢 外壳: 耐高温烤漆PP材质 内盖: 不锈钢 壶嘴: 不锈钢 滤网: 不锈钢 产品电压 220V/50Hz	一键开盖 支持 温控器 STRIX温控器 防烫设计 双层防烫 电源线可收纳 支持	包送货
66	美的	电水壶	PJ17A01		台	1		188.84	颜色银色 类别电水壶 容量1.6-2L 材质不锈钢 加热方式底盘加热		包送货
67	大松	电水壶	GK-1509S		台	1		190.51	颜色: 不锈钢本色 容量(L): 1.5L 滤 网材质: 无滤网 材质: 不锈钢 温控器类 型: Strix进口温控器 360度底座: 是 额 定电压(V): 220V~ 额定频率(Hz): 50Hz 额定功率(W): 1500W 包装清单: 电水壶×1电源底座×1说明书×1包修卡 ×1 适用人数: 4~5人 特性: 1、隐藏式 蒸汽管; 2、Strix进口温控器; 3、 100mm广口设计, 便于清洗; 4、304不锈 钢壶体, 防烫把手设计; 5、控温 防烫食 品级; 6、底座设有收线装置		包送货
68	美的	电饭煲	RS5057		台	1		504.31	容积大小 5L 产品功率 760W 适用人数 6-8人 电源性能 220V/50Hz 产品尺寸 423*317*288mm 其它特点 蒸屉材质: PP塑料 上盖能否拆卸: 是可拆洗	预约定时煮饭 预约功能: 支持 预约定时: 可预约 控制方式 按键式 加热方式 底盘加热 外形设计 液晶显示	包送货
69	苏泊尔	电饭煲	SF50FC77		台	1		508.28	容积大小 5L 产品功率 750W 适用人数 5-10人 预约定时煮饭 24小时预约 控制方式 触摸控制 内胆材质 陶瓷内胆 加热方式 底盘加热	电源性能 220V/50Hz 电源线长度 0.8m 产品尺寸 330x265x243mm 产品重量 3.8kg 其它性能 陶瓷球釜内胆, 活芯浸泡技术, 健康杂粮 菜单, 全面屏触控操作, 可拆洗内盖	包送货
70	九阳	电饭煲	F-50FY5		台	1		501.22	容积大小 5L 产品功率 860W 适用人数 3-8人 预约定时煮饭 支持 控制方式 微电脑控制 内胆材质 铁合金内胆 加热方式 底盘加热	能效等级 3级 电源性能 220V/50Hz 电源线长度 0.8m 产品尺寸 424*332*297mm 产品重量 5.5kg 其它性能 凹形发热盘, 大 线圈, 弧形内胆	包送货
71	禾元	商用米糊 豆浆机	E25		台	1		5513.61	304#食品级不锈钢桶, 滴水防溢出、防干 烧保护, 干豆制浆, 无需泡豆, 节省时 间, 提前预约功能, 显示饮品温度、工作 次数, 故障代码并报警提示, 高精度传感 器, 显示温度精准, 确保饮品煮熟煮透, 内置过滤网, 浆渣分离, 自动过滤技术, 豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉 米糊、自动脱浆、预约烧水、复位等八大 功能,	生产容量: 15-25L, 带数显功能, 加热功率: 5KW, 电机功率: 1.8KW, 电压: 220V, 尺寸: 520*370*1090 (含 三角脚)	包送货

珠海建工控股集团有限公司 2023年度厨具及电器投标报价表

序号	品牌	品类	型号	彩色外观图	单位	数量	投标报价	不含税控制价	主要参数	备注	
							不含税单价 (元)	不含税单价 (元)			
72	德玛仕	豆浆机商用	HY250B-E25		台	1		5658.46	商品毛重: 19.4kg 商品产地: 中国大陆 操控方式: 电脑式 类型: 豆浆机 功能: 干豆, 米糊, 五谷 功率: 2000W以上 清洗方式: 手洗 预约功能: 支持预约功能 加热方式: 立体环绕加热 保温功能: 支持保温功能	容量: 25L 产品尺寸: 长350mm; 宽350mm; 高838mm	
73	圣托	豆浆机商用	STR-S40		台	1		6314.20	商品毛重: 22.1kg 操控方式: 电脑式 类型: 豆浆机 功能: 湿豆, 米糊, 五谷 功率: 2000W以上 清洗方式: 手洗 预约功能: 支持预约功能 加热方式: 立体环绕加热 保温功能: 支持保温功能 额定电压: 220V	容量: 40L 产品尺寸: 长350mm; 宽350mm; 高1090mm	
74	三川	灭蝇灯	30W/220V		盏	1		409.81	外壳采用铝型材; 用恒流高压变压器, 采用欧洲式电网; 采用诱中灯管; 欧洲电网(粗线径、宽网缝); 电功率: 30W; 紫外光向上反射, 不直接照射人体; 采用封闭式电击和收集方式, 能解决传统的外露式灭蝇器在击毙蝇虫后, 蝇虫尸体仍可能飞溅到机外的问题。		包送货
75	盈誉	灭蝇灯	12W/220V		盏	1		201.69	ABS阻燃材质; 具有耐热阻燃耐低温抗摔耐用等性能 双管LED节能灯; 优质LED节能灯, 灯管使用时间更长 一键式开关; 一键机械开关操作简单 25DB低音运行		包送货
76	汤玛斯	灭蝇灯	TMS-901-LED		盏	1		1003.42	商品毛重: 13.0kg 户外LED系列 适用面积: 150㎡以上 适用人群: 成人 是否可充电: 不可充电 诱蚊方式: LED 国产/进口: 国产 灭蚊原理: 电击型 适用空间: 户外 适用场景: 商用		
77	不含税合计							633932.43			
78	税金 (13%)							82411.22			税率暂定, 据实调整
79	含税合计							716343.65			

备注: 此报价为产品到场全包干价, 包括产品设计费、材料费、包装费、安装费、搬运、汽车运费、储存、装卸费、服务费、售后服务费、税金、管理费、利润等的一切相关费用, 投标人全面妥善履行招标文件及合同项下全部义务的一切费用